



Leistungserklärung

DoP.: 05051402T

PTW Das Anschlussfugensilikon-D transparent



CE – gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15651-1:2012: Typ F-EXT-INT

EN 15651-2:2012: Typ G

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4

Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Dichtungsmittel für Fassaden für Innen- und Außenbereich. Fugendichtstoff für Verglasungen.

4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG

Papenbreite 24

49152 Bad Essen

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 4 beauftragt ist:

./.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 3; System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle GINGER CEBTP, NB 0074 hat die Typprüfung hinsichtlich EN15651 vorgenommen und folgendes festgestellt: Siehe Prüfbericht

Die notifizierte Stelle EFECTIS, NB 1234 hat die Typprüfung des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes festgestellt: Siehe Prüfbericht

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

N.A.


9. Erklärte Leistung:
Konditionierung: Methode A
Eloxiertes Aluminium und M2 Beton

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Freisetzung von gesundheits- und / oder umweltgefährdenden Chemikalien (EN 15651)	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 10%	
Rückstellvermögen	≥ 70%	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden	
Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht	bestanden	
Dauerhaftigkeit	bestanden	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Unterschrift und Name des Unterzeichnenden



JULIUS TREUSTEDT



**PTW Das Anschlussfugen-
silikon-D**

Exklusiv hergestellt für PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG
 Papenbreede 24, 49152 Bad Essen